

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

FROSTVÆSKE G12++

AdProLine® Frostvæske G12++ er en OEM-godkjent longlife glykol med høy kvalitet. Utviklet og formulert for å møte de høye kravene som er til effektiv beskyttelse mot korrosjon for alle metaller i forbrenningsmotorer inkludert aluminium. Egnert for bruk i personbiler, tunge kjøretøy og stasjonære motorer. Beskytter mot frysing og koking og motvirker den begynnende kavitasjonen. AdProLine® AdProLine® Frostvæske G12++ kan blandes med de fleste andre etylenglykol-baserte glykoler på markedet.

Egenskaper

AdProLine® Frostvæske G12++ består av monoetylglykol og en inhibitorpakke, basert på en kombinasjon av OAT (Organic Acid Technology) og silikatteknologi for å oppfylle kravene til enkelte bilbransjer og motorprodusenter. Inneholder ikke nitritter, aminer, fosfater eller borater. Sjekk glykolens frostvæske hver høst, og etterfyll om nødvendig. Frostvæske er giftig og bør ikke inntas. Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess.

Spesifikasjoner

Oppfyller eller møter blant annet følgende standarder: MAN 324 typ SI-OAT, MB 325.5, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774G.

Tekniske data

Farge	Rød
Kokepunkt	>170°C
Flammepunkt	>122C
Tetthet	1,114
pH (50 vol%)	8,6

Pakking

Art.nr	Forp.	Str.	Forp.	Pall
360001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
363004	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
360025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
360210	Fat	210 l	–	–
361000	IBC	1000 l	–	–



Blandingsforholdene

AdProLine® Frostvæske G12++ blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse.

Prosent	Temp
50% Frostvæske	-40°C
40% Frostvæske	-28°C
33% Frostvæske	-22°C

Arom-dekor Kemi AS

Fjellvegen 10
6800 Førde
Norge

Phone +47 96 90 13 10
post@aromdekor.no
www.aromdekor.no

